



WIROPLAST-MAUDERLI GmbH  
 Kunststoffwerk A-6822 Satteins/Feldkirch  
 Telefon (++43) 05524/26600  
 Telefax (++43) 05524/26606  
 eMail: info@wiroplast-mauderli.at

# Terigolf PE-Kabelschutzrohre Datenblatt

## 1. Werkstoff

### 1.1 Typen

PE-LD rezykliertes Material

### 1.2 UV-Stabilisierung

1.5 Gew. % Russanteil

### 1.3 Dichte

PE-LD  $\geq 0.930$  [g/cm<sup>3</sup>]

### 1.4 MFR

PE-LD 0.1...1.5 g/ 10 min, mit 190°C / 2.16 kg

## 2. Geometrie

### 2.1 Aussendurchmesser, Wanddicken und Unrundheit

DN	Aussendurchmesser		Wanddicke		Unrundheit
	d <sub>em</sub> min	d <sub>em</sub> max	e <sub>min</sub>	e <sub>max</sub>	U <sub>max</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[%]
20	20,0	20,3	2,0	2,4	2,0 vor dem Aufwickeln
25	25,0	25,3	2,0	2,4	
32	32,0	32,3	2,0	2,4	
40	40,0	40,4	2,4	2,9	
50	50,0	50,4	3,0	3,6	
63	63,0	63,4	3,8	4,2	
75	75,0	75,5	4,5	5,2	
90	90,0	90,6	5,3	6,0	
110	110,0	110,6	6,5	7,4	
125	125,0	125,6	7,4	8,3	

### 3. Kennzeichnung

<b>Kennzeichnung:</b>	<b>Ausführung (Beispiel)</b>
Hersteller- und/oder Markenname	Terigolf KSR mit Einzugsdraht
Werkstoffklasse	PE-LD
Dimension	Nenn Durchmesser (z.B. DN 50) sowie Aussendurchmesser x Wandstärke (z.B. 50 x 3.0)
Verwendungszweck	«Kabel» oder «câbles» oder «cavo»
Produktionsdatum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktionsmonat und -jahr oder</li><li>• Produktionswoche und -jahr oder</li><li>• Produktionsdatum im Klartext oder</li><li>• Produktionsdatum codiert.</li></ul>

### 4. Farbe

- Schwarz mit roten oder grünen Erkennungsstreifen

### 5. Einschlägige Richtlinien

- Güteanforderungen Kabelschutzrohre nach ÖNORM E6513